Katalogauszug gültig ab 01/2010

Möbeltresore + Wandtresore Feuerschutztresore + Hotelsafes Panzergeldschränke Waffenschränke Diskettensafes + Dokumententresore













Tresore



MTD 34 - MTD 48 Wertschutzschränke "Diplomat"

WIDERSTANDSGRAD I



- einbruch- und feuergeschützt
- Korpus doppelwandig, Wandungen mit Spezial-Zusatzarmierung
- Tür doppelwandig, Türplatte 10 mm SM-Stahl, Tür mit doppeltem, nicht rücksetzbarem Notverriegelungssystem, patentiert
- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Verriegelungsbolzen mit je 2 integrierten Stahlrollen als doppeltem Brennschneidschutz, durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- vorgerichtet f
 ür Wand- und Bodenverankerung, (MTD 46 und MTD 48 ohne Bodenverankerung), mit Befestigungsmaterial.

- 2 Rückwandbohrungen diagonal angeordnet, 1 Bodenbohrung mittig
- Feuerschutzmaterial in Korpus und Tür nach DIN 4102-A1, Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- · Ordnertiefe, auch mit Innentresor lieferbar
- Fachboden verstellbar (Größe 36 + 38 mit 2 Fachböden)
- Lackierung: Silber-Metallic, Sonderlackierung auf Anfrage
- Sicherheitsplus:

Spezial-Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen und vor dem Schloss

• Türanschlag links:

auf Wunsch ohne Aufpreis MTD 34 - MTD 48 in Ausführung S oder E



MTD 35 C

MTD 34 S



Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50.000.000 verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung. Schlossarmatur steht 7 mm vor. Nähere Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitsschloss TRS 22 und Zusatzschlüsseln s. Seite 98.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	1
MTD 34 S	1095,00	10570 2	380 x 500 x 440	255 x 370 x 300	255 x 340	85	28,0
MTD 35 S	1290,00	14000 0	470 x 500 x 440	345 x 370 x 300	345 x 340	100	38,0
MTD 36 S	1480,00	10580 1	625 x 500 x 440	500 x 370 x 300	500 x 340	125	55,0
MTD 38 S	2090,00	14280 6	985 x 500 x 440	860 x 370 x 300	860 x 340	175	94,2



MTD 38 C



mit verstellbarem Schiebe-Zahlenschloss "SecuMatic", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B und 1.000.000 echten Einstellmöglichkeiten, Schlossarmatur steht 13 mm vor

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	I
MTD 34 C	1230,00	14010 9	380 x 500 x 440	255 x 370 x 300	255 x 340	85	28,0
MTD 35 C	1420,00	14020 8	470 x 500 x 440	345 x 370 x 300	345 x 340	100	38,0
MTD 36 C	1580,00	14030 7	625 x 500 x 440	500 x 370 x 300	500 x 340	125	55,0
MTD 38 C	2190,00	14290 5	985 x 500 x 440	860 x 370 x 300	860 x 340	175	94,2

Bei der Lieferung von Tresoren über 100 kg sind Sondervereinbarungen erforderlich. Die Lieferung der Modelle MTD 38, MTD 46/48 erfolgt durch Spedition frei Parterre ohne Stufen. Gegen Aufpreis erfolgt die Anlieferung durch Spezialfahrzeuge inkl. 1/2 Stunde Aufstellzeit.





Ausführuna E

NEU: Serienmäßig mit integriertem Fingerscan-Modul.

Details zum Biometrie-System s. Seite 97. Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B.

Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes, bis zu 24 Fingerscans und bis zu 300 optionale TSE E-KEY verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktionen, etc. über optionale TSE PC-Software Pakete programmier-

bar, s. Seite 29 + 31. Inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 32 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	ĺ
MTD 34 E	1295,00	14170 0	380 x 500 x 440	255 x 370 x 300	255 x 340	85	28,0
MTD 35 E	1490,00	16580 5	470 x 500 x 440	345 x 370 x 300	345 x 340	100	38,0
MTD 36 E	1690,00	14140 3	625 x 500 x 440	500 x 370 x 300	500 x 340	125	55,0
MTD 46 E	1990,00	19440 9	737 x 500 x 440	500 x 370 x 300	500 x 340	155	55,0
MTD 38 E	2290,00	16020 6	985 x 500 x 440	860 x 370 x 300	860 x 340	175	94,2
MTD 48 E	2480,00	19450 8	1097 x 500 x 440	860 x 370 x 300	860 x 340	235	94,2

Baureihe erfüllen die Anforderungen der Europäischen Normen EN-1143-1 und/oder EN 1047-1. Dies wird in den ECB•S-Zertifikaten des European Certification Board • Security Systems (Zertifizierungsstelle nach EN 45011) bestätigt. Die **ECB•S** Zertifizierung beinhaltet eine mehrfach pro Jahr unangemeldete Prüfung der Produktions-Standorte. Hierdurch ist ein gleich bleibendes Qualitätsniveau gewährleistet. Alle Angaben ohne Gewähr!

Die BURG-WÄCHTER-Tresore dieser

Zubehör

Artikel	VK*	EAN	
	€	40 03482	
NRG 4	209,00	18280 2	Nachrüstgewicht für MTD Diplomat – mit 1 Satz NRG 4 lässt sich MTD 46 auf 200 kg bringen – mit 2 Satz NRG 4 lässt sich MTD 48 auf 300 kg bringen
IT MTD	187,00	09960 5	Innentresor für MTD 36 - 48 (H 180 x B 370 x T 260 mm)

Info Verschluss-Systeme



Ausführung S: (ab Widerstandsgrad N)

- Neues Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe"
- VdS-geprüft; ECB·S-zertifiziert EN 1300 Klasse B, einsetzbar von Widerstandsgrad N bis V, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50.000.000 verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung.
- · Die Einstellung mehrerer Tresore auf eine gemeinsame Schließung ist problemlos möglich.
- Die innovative Technik dieser Schlösser gewährt eine äußerst hohe Manipulationssicherheit, Festigkeit gegen gewaltsame Angriffe und eine maximale Lebensdauer.



MTD 36 E



Ausführung C:

- Verstellbares, mechanisches Zahlenschloss "SecuMatic", Echte 1.000.000 verschiedene Einstellmöglichkeiten VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- Digitales Zahlenschloss mit einfacher Handhabung
- Problemlose Umstellung, Zahlen rasten fühlbar ein
- Lieferbar für Wertschutzschränke der Serie Diplomat



Ausführung E:

NEU: Mit integriertem Fingerscan-Modul

- Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B inkl. Batterien Mignon LR 6 AA
- 6-stelliger Geheimcode, echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Intelligente Benutzerführung
- Jederzeit problemlose Umcodierung
- Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes, bis zu 24 Fingerscans und bis zu 300 optionale

TSE E-KEY über die Tastatur verwaltet werden

- Programmierung von Benutzernamen, Zutrittszeitenund Rechten, Kalenderfunktionen und das Auslesen des Historienspeichers sind über optionale TSE PC-Software möglich, s. Seite 29 + 31.
- Mit Manipulationsschutz
- Batterien von außen auswechselbar
- Kein Codeverlust ohne Batterien
- Details zum Biometrie-System siehe unten



MTD 46 E

Biometrie-Modul für Tresore

Komfortabel:

Elektronikschloss "SecuTronic" mit zusätzlichem Fingerscanmodul

BURG-WÄCHTER stellt erstmals Tresore mit einem biometrischen Schließ-System her. Die Tresoröffnung per Fingerscan geht besonders schnell, ist komfortabel und bietet eine sichere Authentifizierung von berechtigten Nutzern.

Das von BURG-WÄCHTER entwickelte biometrische System kann man alternativ zum Geheimcode nutzen. Das Elektronikschloss "SecuTronic" mit Fingerscan-Modul verfügt über zwei frei wählbare Modi:



Tresoröffnung durch:

- Codeeingabe
- TSE E-KEY
- Codeeingabe + TSE E-KEY
- Codeeingabe + Fingerscan
- TSE E-KEY + Fingerscan

2. Nicht zertifizierter Modus

Tresoröffnung durch:

- Fingerscan
- alle links genannten Möglichkeiten



Der Scanner verfügt über eine "Fake Finger Detection" – diese Lebendfingererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Fingerabdrücke aus. Das präzise und hochsensible Authentifizierungsverfahren funktioniert bei unterschiedlichen Hautzuständen, von extrem trocken bis feucht. Bis zu 24 Nutzer können als Berechtigte eingescannt werden. Das vorsorgliche Einspeichern eines zweiten Fingers pro Nutzer ist nicht notwendig, da das biometrische System redundant arbeitet.

Die offiziellen Zertifizierungsstellen entwickeln z. Zt. Prüfvorschriften für Fingerscan-Systeme. Eine Zertifizierung ist deshalb noch nicht möglich. Bitte stimmen Sie die Nutzung des unzertifizierten Modus im Bedarfsfall mit Ihrem Sachversicherer ab.

Wertschutzschränke MTD 34 - 48



MTD 34

MTD 35

MTD 36 MTD 46



MTD 38 MTD 48

BURG-WÄCHTER-Tresore entsprechen dem höchsten Stand der Technik und sind international anerkannt.

BURG-WÄCHTER ist Mitglied in dem Fachverband "Sicherheitssysteme" im VDMA und in der European Security Systems Association e.V. (ESSA).

Aufgrund technischer Umstellungen kann es bei Wand- und Möbeltresoren zu Maß- und Konstruktionsänderungen kommen.



MTD 48 E



Brennschneid-Schutz: Korpus aus Edelstahl!

MT 24 N - MT 26 N Wertschutzschränke "Karat"

WIDERSTANDSGRAD N

- typgeprüfte und vom ECB·S/VdS überwachte Sicherheit
- einbruch- und feuergeschützt
- Korpus 3-wandig, Außenmantel aus brennschneidgeschütztem Edelstahlmaterial
- Tür doppelwandig mit zusätzlichen Armierungen, Türplatte 7 mm SM-Stahl
- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Riegelbolzen oben und unten mit intergrierter Stahlrolle
 extremer Zusatzschutz gegen Brennschneiden, Aufbohren und Durchschlagen, durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- vorgerichtet für Rückwand- und Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial - extrem hoher Ausreißwiderstand. Je 1 Rückwand- und Bodenbohrung mittig angeordnet.
- Feuerschutzmaterial in Korpus und Tür, Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordnertiefe, 1 verstellbarer Fachboden
- Lackierung: Platingrau
- Sicherheitsplus:

thermisches Notverriegelungssystem, Spezial-Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen



Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", VdS-geprüft; ECB·S-zertifiziert EN 1300 Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50.000.000 verschiedene Schließungen.
Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung.

Nähere Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitsschloss TRS 22 siehe unten.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	I
MT 24 N S	599,00	16050 3	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	43	25,8
MT 26 N S	995,00	19090 6	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	60	45,3

MT 26 N S

MT 24 N S

Schlösser und Zusatzschlüssel

	VK*	EAN	Zubehör für umstellbares Hochsicherheitsschloss VdS Klasse 2
	€	40 03482	
	auf Anfrage		TRS 22: Schloss-Klasse B, ohne Schlüssel, bitte Tresortyp angeben
26 N S	23,40	08890 6	Schlüsselset 55-2: 2er Schlüsselset, 80 mm lang
- 36 S	46,80	089101	Schlüsselset 55-4: 4er Schlüsselset, 80 mm lang
	 70,20	06880 9	Schlüsselset 55-6: 6er Schlüsselset, 80 mm lang
	210,00	08640 7	Schlüssel lt. Muster, Schloss-Klasse B, Schlüssellänge 80 mm

TRS 22

MT 24 - MTD 34

- Das umstellbare Hochsicherheitsschloss

- Schlossklasse B nach EN 1300
- 10 Zuhaltungen
- 50.000.000 verschiedene Schließungen
- bei Schlüsselverlust sofort auf eine neue Schliessung umstellbar
- sofortige Realisierung von Gleichschliessung mit vorhandenem Tresor (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor und wünscht, mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen)
- auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsseln lieferbar (keine Lieferzeiten)
- dieses Schloss wird eingebaut bei den Serien:
 - MTD Diplomat
 - MT Karat & WT Karat ab WT 14
 - OfficeLine & OfficeDoku
 - Geldschränke Royal
 - Safe-Dis 440 446



gen der Europäischen Normen EN1143-1 und/oder EN 1047-1. Dies wird in den ECB®-S-Zertifikaten des European Certification Board
• Security Systems (Zertifizierungsstelle nach EN 45011) bestätigt.
Die ECB®-S Zertifizierung beinhaltet eine mehrfach pro Jahr unangemeldete Prüfung der Produktions-Standorte. Hierdurch ist ein gleichbleibendes Qualitätsniveau gewährleistet. Alle Angaben ohne Gewähr!

Die BURG-WÄCHTER-Tresore dieser

Baureihe erfüllen die Anforderun-

BURG-WÄCHTER-Tresore entsprechen dem höchsten Stand der Technik und sind international anerkannt. BURG-WÄCHTER ist Mitglied in dem Fachverband "Sicherheitssysteme" im VDMA und in der European Security Systems Association e.V. (ESSA).

Aufgrund technischer Umstellungen kann es bei Wand- und Möbeltresoren zu Maß- und Konstruktionsänderungen kommen.





MT 24 N - MT 26 N Wertschutzschränke "Karat"

WIDERSTANDSGRAD N

- typgeprüfte und vom ECB·S/VdS überwachte Sicherheit
- einbruch- und feuergeschützt
- Korpus 3-wandig, Außenmantel aus brennschneidgeschütztem Edelstahlmaterial
- Tür doppelwandig mit zusätzlichen Armierungen, Türplatte 7 mm SM-Stahl
- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Riegelbolzen oben und unten mit intergrierter Stahlrolle
 extremer Zusatzschutz gegen Brennschneiden, Aufbohren und Durchschlagen, durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- vorgerichtet für Rückwand- und Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial - extrem hoher Ausreißwiderstand.
 Je 1 Rückwand- und Bodenbohrung mittig angeordnet.
- Feuerschutzmaterial in Korpus und Tür, Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordnertiefe, 1 verstellbarer Fachboden
- Lackierung: Platingrau
- Sicherheitsplus:

thermisches Notverriegelungssystem, Spezial-Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen



MT 24 N



Ausführung I

Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 Benutzer verwaltet werden. 1.000.000 echte Einstellmöglichkeiten. Inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 16 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	ı
MT 24 N E	739,00	19150 7	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	43	25,8
MT 26 N E	1130,00	19020 3	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	60	45,3





Ausführung E FS

NEU: Mit integriertem Fingerscan-Modul. Details zum Biometrie-System s. S. 97. Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes, bis zu 24 Fingerscans und bis zu 300 optionale TSE E-KEY verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktionen, etc. über optionale TSE PC-Software Pakete programmierbar, s. Seite 29 + 31. Inklusive 2 Batterien Mignon



benate manient Each toperate and neutro, naterial and official each optionale
TSE PC-Software Pakete programmierbar, s. Seite 29 + 31. Inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA
Die Schlossarmatur steht 32 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	1
MT 24 N E FS	839,00	32280 2	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	43	25,8
MT 26 N E FS	1230,00	32290 1	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	60	45,3



MT 26 N F FS

Möbeleinsatztresore MT 24 N - MT 26 N





MT 24 N

MT 26 N

Karat Tresore mit Fingerscan-Modul lieferbar:

Das elektronische Zahlenschloss "SecuTronic" gibt es ab Widerstandsgrad N auch inklusive Fingerscan-Version.

Mehr Infos dazu auf Seite 97.









Sicherheitsschränke Combi-Line



CL 10 - CL 40 Sicherheitsschränke "Combi-Line"

SICHERHEITSSTUFE S 2 FEUERWIDERSTAND LFS 30 P

- Die Sicherheitsschränke von BURG-WÄCHTER mit der europaweit gültigen Zertifizierung.
 Für die sichere Aufbewahrung von Dokumenten, Bargeld, Schmuck, Waffen oder Munition, Münzen und andere Wertsachen.
- Sicherheitsstufe S 2 nach DIN EN 14450
- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Feuerwiderstand LFS 30P nach EN 15659 30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
- Verbundisolation vor dem Türblatt als Wärmeschutz für Schloss und Riegelwerk
- Geprüfter und zertifizierter Einbruch- und Feuerschutz
- Doppelwandige Konstruktion

- Innenliegendes Scharnier
- Seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel oben
- Hintergreifschiene an der Bandseite
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je 2 Rückwand- und Bodenbohrungen diagonal angeordnet.
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Farbe: Hellgrau
- Ab Werk generell mit 2 Schlüsseln
- Serienmäßig mit je 1 Fachboden



Ausführun

Sicherheits-Doppelbartschloss - VdS geprüft, ECB-S zertifiziert EN 1300 Klasse A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen.



CL 10 S

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	I
CL 10 S	249,00	33400 3	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
CL 20 S	345,00	33420 1	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
CL 40 S	465,00	33440 9	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50

Ersatzschlüssel für CL 10-40 S

Artikel	VK*	EAN	
	€	40 03482	
Schlüssel nach Muster	47,00	166208	Schlüssellänge 80 mm
TR-Rohling 55	auf Anfrage	33610 6	Rohling, VE 3 Stück



CL 40 S





Technische Neuheit!Schieberiegel oben mit zusätzlichem
Durchschlagschutz.

Sicherheitsschränke Combi-Line





CL 10 - CL 40 Sicherheitsschränke "Combi-Line"

SICHERHEITSSTUFE S 2 FEUERWIDERSTAND LFS 30 P

- Die Sicherheitsschränke von BURG-WÄCHTER mit der europaweit gültigen Zertifizierung. Für die sichere Aufbewahrung von Dokumenten, Bargeld, Schmuck, Waffen oder Munition, Münzen und andere Wertsachen.
- Sicherheitsstufe S 2 nach DIN EN 14450
- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Feuerwiderstand LFS 30P nach EN 15659 30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
- Verbundisolation vor dem Türblatt als Wärmeschutz für Schloss und Riegelwerk

- · Geprüfter und zertifizierter Einbruch- und Feuerschutz
- Doppelwandige Konstruktion
- Innenliegendes Scharnier
- Seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel oben
- Hintergreifschiene an der Bandseite
- · Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je 2 Rückwand- und Bodenbohrungen diagonal angeordnet.
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Farbe: Hellgrau
- Serienmäßig mit je 1 Fachboden





Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS geprüft, ECB·S zertifiziert EN 1300 Klasse B. Echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten, inkl. 3 Batterien Micro LR 03 AAA.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	I
CL 10 E	319,00	33410 2	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
CL 20 E	415,00	33430 0	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
CL 40 E	535,00	33450 8	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50



CL 20 E



NEU! - 3 Sicherheitsnormen in einem Tresor.

Die Sicherheitsschränke der Combi-Line Serie entsprechen 3 Sicherheitsnormen:

- Sicherheitsstufe B nach VDMA24992, Stand Mai 1995
- Sicherheitsstufe S 2 nach DIN EN 14450
- Feuerwiderstand LFS 30 P nach EN 15659
 - 30 Minuten Feuerschutz für Papier



CL 40 E









CL 40

CL 20

Irrtum und Änderungen vorbehalten. Geringe Maß- und Gewichtsdifferenzen sind fertigungsbedingt.



Möbeltresore

Möbeleinsatztresore CityLine SICHERHEITSSTUFE B

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- doppelwandig
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- mit umlaufendem Feuerfalz
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je 2 Rückwand- und Bodenbohrungen diagonal angeordnet.
- Verriegelung durch Rundbolzen
- Innenraum mit Ordnertiefe
- Ab Werk generell mit 2 Schlüsseln





Ausführung S

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss - VdS-geprüft; ECB·S-zertifiziert EN 1300 Klasse A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen


Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	1
C 1 S	255,00	14880 8	320 x 420 x 376	243 x 343 x 294	243 x 333	33,5	24,5
C 4 S	308,00	14070 3	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49,0	45,3

Ersatzschlüssel für C 1-C 4 S

Artikel	VK*	EAN	
	€	40 03482	
Schlüssel nach Muster	47,00	166208	Schlüssellänge 68 mm
TR-Rohling 51	auf Anfrage	16670 3	Rohling, VE 3 Stück



Entspricht § 36 des Waffengesetzes. Für die **getrennte Aufbewahrung: entweder** Waffen **oder** Munition. Kontaktieren Sie zur Sicherheit Ihre zuständige Ordnungsbehörde.



C 4 S






Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS-geprüft; ECB·S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 13 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	I
C 1 E	342,00	26490 4	320 x 420 x 376	243 x 343 x 294	243 x 333	33,5	24,5
C 4 E	395.00	14080 2	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49.0	45.3





BURG-WÄCHTER-Tresore entsprechen dem höchsten Stand der Technik und sind international anerkannt. Aufgrund technischer Umstellungen kann es bei Wand- und Möbeltresoren zu Maß- und Konstruktionsänderungen kommen.

Möbeltresore



Möbeleinsatztresore HomeSafe SICHERHEITSSTUFE A

- einwandiger Einsatzschrank, kompakt - passt in jede Schrankwand
- Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Korpus einwandig
- Tür doppelwandig
- wirkungsvolle Vierkantverriegelung

- Vorgerichtet für Rückwandverankerung, mit Befestigungsmaterial. 2 Rückwandbohrungen auf halber Höhe.
- für Dokumente bis DIN A4
- Ab Werk generell mit 2 Schlüsseln
- serienmäßig mit 1 Fachboden



Ausführung 9

Sicherheits-Doppelbartschloss - VdS-geprüft; ECB·S-zertifiziert EN 1300 Klasse A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	I
H 3 S	187,00	25000 6	257 x 347 x 298	216 x 340 x 243	184 x 276	16,0	17,8





Ausführung I

Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS-geprüft; ECB·S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 9 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	- 1
H 3 E	278,00	25020 4	257 x 347 x 298	216 x 340 x 243	184 x 276	16,0	17,8



Möbeleinsatztresore HomeSafe mit Einwurfschlitz

- Mit Einwurfschlitz 230 x 8 mm
- für den schnellen und sicheren Verschluss von Banknoten
- durch sein geringes Gewicht von 16 kg auch für den mobilen Einsatz z. B. bei Events oder für Marktstände mit hohen Bareinnahmen geeignet
- Farbe: Schwarz
- sonstige Ausführung wie oben

• Ausführung S:

Sicherheits-Doppelbartschloss - VdS-geprüft; ECB·S-zertifiziert EN 1300 Klasse A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen

 Ausführung E: Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS-geprüft; ECB·S-zertifiziert EN 1300 Klasse B.
 Echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 9 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	I
H 3 S C4 EWS	239,00	26090 6	257 x 347 x 298	216 x 340 x 243	184 x 276	16,0	17,8
H 3 E C4 EWS	329,00	26190 3	257 x 347 x 298	216 x 340 x 243	184 x 276	16,0	17,8



H 3 E C4 EWS

Ersatzschlüssel für H 3 S

Artikel	VK*	EAN	
	€	40 03482	
Schlüssel nach Muster	47,00	16620 8	Schlüssellänge 68 mm
TR-Rohling 51	auf Anfrage	16670 3	Rohling, VE 3 Stück



Möbeltresore, Hoteltresore

Möbeleinsatztresore PointSafe P 1 - P 4

- Getestet im BURG-WÄCHTER-Prüflabor
- Solider einwandiger Korpus
- Tür doppelwandig
- Für Wand- und Bodenbefestigung vorgerichtet.
 2 Rückwandbohrungen auf halber Höhe plus
 - 2 Bodenbohrungen, auf halber Tiefe.

- Zum Einbau in Schränke, Schreibtische
- Größen P 3 und P 4 mit Ordnertiefe





Ausführung S

mit Doppelbartschloss, werksseitig generell mit 2 Schlüsseln

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	ı
P 1 S	65,90	24840 9	180 x 280 x 200	173 x 273 x 141	135 x 188	8,5	6,7
P 2 S	98,00	24850 8	255 x 350 x 300	248 x 343 x 241	188 x 230	16,5	20,5
P 3 S	146,00	24950 5	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	268 x 317	25,0	38,8

Ersatzschlüssel für P 1-P 3 S

Artikel	VK*	EAN	
	€	40 03482	
Schlüssel nach Muster	44,00	33000 5	Schlüssellänge 76 mm
TR-Rohling 17 B	auf Anfrage	16810 3	Rohling, VE 5 Stück





Ausführung

mit elektronischem Zahlenschloss, selbstprogrammierbar, Sie können Ihre Geheimzahl jederzeit ändern, Batteriebetrieb (inklusive 4 Batterien Mignon LR 6 AA), kein Stromanschluss erforderlich, Zusatz-Schloss für Notöffnung. Die Schloss-Armatur steht 16 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	1
P 1 E	113,00	26760 8	180 x 280 x 200	173 x 273 x 141	135 x 188	8,6	6,7
P 2 E	149,00	24810 2	255 x 350 x 300	248 x 343 x 241	188 x 230	16,5	20,5
P 3 E	184,00	24820 1	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	268 x 317	25,0	38,8
P 4 E	239.00	24830 0	500 x 416 x 350	490 x 410 x 288	423 x 290	33.0	57.9





Hoteltresore

mit elektronischem Zahlenschloss, selbstprogrammierbar, Version KA1 und KA2 mit gleichschließendem Notöffnungsschloss

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	- 1
P 1 E KA 1	119,00	29610 3	180 x 280 x 200	173 x 273 x 141	135 x 188	8,6	6,7
P 3 E KA 2	194.00	24790 7	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	268 x 317	25.0	38.8



Der ideale Hoteltresor

- Version KA 1/KA 2: mit gleichschließendem Notöffnungsschloss
- **für den Hotelier:** übergeordneter Generalcode für alle Tresore - selbst programmierbar
- für den Hotelgast: einfache, leicht verständliche Kurzanleitung

Laptopsafe, Feuerschutz-Tresor



Point-Safe 3 E Lap

- Der neue Laptop-Tresor mit Elektronik
- Solider einwandiger Korpus
- Für Wandbefestigung vorgerichtet
- Zum Einbau in Schränke, Schreibtische ...
- Mit elektronischem Zahlenschloss, selbstprogrammierbar
- Für Aktenordner oder Laptop geeignet





P 3 E La



Ausführung E

mit elektronischem Zahlenschloss, selbstprogrammierbar, Sie können Ihre Geheimzahl jederzeit ändern, Batteriebetrieb (inklusive 4 Batterien Mignon LR 6 AA), kein Stromanschluss erforderlich, Zusatz-Schloss für Notöffnung. Die Schloss-Armatur steht 16 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	kg I
Point 3 E Lap	157,00	18180 5	200 x 445 x 380	196 x 441 x 323	15,2 27,9

Feuerschutz-Tresor

- Dokumentensafe Schutz gegen Einbruch und Feuer
- Korpus und Tür doppelwandig

vollflächig massiv mit Isolierbeton ausgefüllt

- Tür beidseitig verriegelt
- Safe hat den Feuerschutztest bestanden: Innentemperatur nach 1 Stunde unter 177° C – guter Schutz für Ihre Dokumente
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- vorgerichtet für Bodenverankerung, inkl. Befestigungsmaterial



- mit modernem, selbstprogrammierbarem Elektronik-Schloss
- Sie können die Geheimzahl jederzeit ändern
- mit Benutzercode und übergeordnetem Generalcode
- Batteriebetrieb (inklusive Batterien Mignon LR 6 AA)
- kein Stromanschluss erforderlich
- Zusatzschloss für Notöffnung




Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	kg	1
FP 4 E	259,00	20380 4	345 x 485 x 420	218 x 358 x 268	38,0	20,0



Wandtresore Diplomat

Wandtresore WT 10 "Diplomat"

WIDERSTANDSGRAD I



- Rückwand mit 10 mm starker Stahlkonstruktion mit Edelstahlanteil als Brennschneidschutz: mehr Sicherheit bei geringerer Einbautiefe
- doppelwandige Tür
- Tür mit doppeltem, nicht rücksetzbaren Notverriegelungssystem, patentiert
- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen mit doppeltem Brennschneidschutz
- durchgehende Hintergreiferschiene an der Bandseite
- durchschlaggeschütztes Verschluss-System
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- umlaufender Feuerfalz
- auch mit Tür DIN links lieferbar
- Innenraum mit Ordnertiefe
- Größe 6 und 8 serienmäßig mit 2 Fachböden
- · zweifarbig lackiert





Ausführung E

NEU: Mit integriertem Fingerscan-Modul. Details zum Biometrie-System s. Seite 97. Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes, bis zu 24 Fingerscans und bis zu 300 optionale TSE E-KEY verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktionen, etc. über optionale TSE PC-Software Pakete

programmierbar, s. S. 29 + 31. Inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 32 mm vor.



WT 10/6 350 E

WT 10/6 580 E

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	I
WT 10/5 350 E	1190,00	21580 7	465 x 500 x 385	345 x 370 x 300	345 x 340	61	37,8
WT 10/6 350 E	1390,00	216408	620 x 500 x 385	500 x 370 x 300	500 x 340	80	54,8
WT 10/6 580 E	1550,00	21790 0	620 x 500 x 580	500 x 370 x 495	500 x 340	89	90,3
WT 10/8 350 E	1950,00	21700 9	980 x 500 x 385	860 x 370 x 300	860 x 340	115	94,2
WT 10/8 580 E	2090,00	21820 4	980 x 500 x 580	860 x 370 x 495	860 x 340	115	155,4
IT WT 10	195,00	09960 5	Innentresor für WT	10 mit Ordnertiefe (Maße: H 180,	B 370, T 260) mm)

Die BURG-WÄCHTER-Tresore dieser Baureihe erfüllen die Anforderungen der Europäischen Normen EN-1143-1 und/oder EN 1047-1. Dies wird in den ECB•S-Zertifikaten des European Certification Board • Security Systems (Zertifizierungs stelle nach EN 45011) bestätigt. Die ECB•S Zertifizierung beinhaltet eine mehrfach pro Jahr unangemeldete Prüfung der Produktions-Standorte. Hierdurch ist ein gleichbleibendes Qualitätsniveau gewährleistet. Alle Angaben ohne Gewähr!

Optimale Raumausnutzung bei BURG-WÄCHTER-Wandtresoren: Serie WT Karat bei voller Tiefe: WT 14 N WT 14 N 10/8 350 10/8 580 10/6 350 10/6 580

BURG-WÄCHTER-Tresore entsprechen dem höchsten Stand der Technik und sind international anerkannt. BURG-WÄCHTER ist Mitglied in dem Fachverband "Sicherheitssysteme" im VDMA und in der European Security Systems Association e.V. (ESSA).

Aufgrund technischer Umstellungen kann es bei Wand- und Möbeltresoren zu Maß- und Konstruktionsänderungen kommen.

Wandtresore Karat

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995

Wandtresore WT 11 - WT 13 "Karat"

- die Wandtresor-Serie mit variabler Tiefe optimale Raumausnutzung durch verstellbaren Tresorkorpus
- Tür doppelwandig
- Türplatte 7 mm SM-Stahl



- wirkungsvolle Vierkant-Verriegelung
- durchgehende Hintergreiferschiene an der Bandseite
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- mit umlaufendem Feuerfalz
- · Lackierung: Platingrau



WT 12 S



Ausführung S

gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss, VdS-geprüft; ECB·S-zertifiziert EN 1300 Klasse A, 9 Zuhaltungen, mit Schließzwang, über 1 Million verschiedene Schließungen.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	I
WT 11 S	255,00	27800 0	170 x 240 x 119	110 x 190 x 74,5	110 x 130	7,5	1,55
			-163	-118,5			-2,4
WT 12 S	319,00	27810 9	205 x 290 x 119	145 x 240 x 74,5	145 x 190	10,2	2,6
			-163	-118,5			-4,1
WT 13 S	399,00	27830 7	250 x 350 x 233	190 x 300 x 188,5	190 x 251	18,0	10,7
			-351	-306,5			-17,4

Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS-geprüft; ECB·S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 13 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	1
WT 13 E	489,00	27820 8 250 x 350 x 233		190 x 300 x 188,5	190 x 251	18,0	10,7
			-351	-306.5			-17.4



WT 14 N F

WT 16 N S

Wandtresore WT 14 N - WT 16 N "Karat"

- typgeprüfte und vom ECB·S/VdS überwachte Sicherheit
- die Wandtresor-Serie mit variabler Tiefe optimale Raumausnutzung durch verstellbaren Tresorkorpus
- Gehäuserahmen aus brennschneidgeschütztem Edelstahlmaterial
- Tür doppelwandig, zusätzliche Armierungen in der Tür
- Verriegelung dreiseitig, Riegelbolzen oben und unten mit integrierten Stahlrollen

WIDERSTANDSGRAD N


- extremer Zusatzschutz gegen Brennschneiden, Aufbohren und Durchschlagen
- · durchgehende Hintergreiferschiene an der Bandseite
- Tür mit Feuerschutzmaterial
- · mit umlaufendem Feuerfalz
- Sicherheitsplus: Spezial-Durchschlagsicherung, thermisches Notverriegelungssystem
- Ordnertiefe bei vollem Auszug
- · Lackierung: Platingrau



Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50.000.000 verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	1
WT 14 N S	525,00	28340 0	342 x 434 x 233	250 x 352 x 178	250 x 336	27,5	15,6
			-351	-296			-26,0
WT 16 N S	729,00	28360 8	532 x 434 x 233	440 x 352 x 178	440 x 336	39,0	27,5
			-351	-296			-45,7






Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS-geprüft; ECB·S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 Benutzer verwaltet werden. 1.000.000 echte Einstellmöglichkeiten. **Ausführung E*** Inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 16 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	1
WT 14 N E	659,00	28350 9	342 x 434 x 233	250 x 352 x 178	250 x 336	27,5	15,6
			-351	-296			-26,0
WT 16 N E	869,00	28380 6	532 x 434 x 233	440 x 352 x 178	440 x 336	39,0	27,5
			-351	-296			-45,7



Optional mit Fingerscan-Modul lieferbar. Details zum Biometrie-System s. Seite 97. Aufpreis auf Anfrage.



Tipp: Variable Tiefe für optimale Raumausnutzung je nach Wandstärke

Die praktische Lösung für optimale Raumausnutzung: variabel in der Tiefe, verstellbarer Tresorkorpus (siehe Skizze rechts). Der Clou: ausziehbare Fachböden passen sich individuell jeder Tiefe an (bei vollem Auszug haben WT 14/16 Ordnertiefe!).



Wandtresore CityLine, PointSafe

Wandtresor CityLine CW 5

SICHERHEITSSTUFE B

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Tür doppelwandig
- Sicherheits-Doppelbartschloss , VdS-geprüft Klasse 1; nach EN 1300 Klasse A
- 9 Zuhaltungen

- über 1 Million verschiedene Schließungen
- Verriegelung durch Rundbolzen
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- mit umlaufendem Feuerfalz
- Innenraum mit Ordnertiefe



CW 5 350 S



Ausführung S

Sicherheits-Doppelbartschloss - VdS-geprüft; ECB·S-zertifiziert EN 1300 Klasse A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	I
CW 5 350 S	209,00	15030 6	326 x 440 x 350	243 x 343 x 294	251 x 333	19,5	24,5

Wichtige Einbauhinweise für Wandtresore - bitte unbedingt beachten:

- Bitte prüfen Sie nach dem Auspacken die einwandfreie Funktion Ihres neuen Tresors.
- Nehmen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit danach alle Batterien aus der Frontblende heraus.
- Setzen Sie nach Abschluss aller Arbeiten erst dann alle Batterien dauerhaft ein, wenn keine Feuchtigkeit mehr in der Umgebung des Tresors vorhanden ist.
- Sie schützen sich so vor Kurzschlussschäden durch Feuchtigkeit und verhindern eventl. eine Neucodierung durch nicht autorisierte Personen.
 - 100 mm 001

- Maueröffnung nach nebenstehender Zeichnung vorbereiten.
- Die Maueröffnung muss so groß sein, dass der Tresor allseitig mit mindestens 100 mm Beton umgeben ist.
- Tresorfront mit Folie gut abdecken und verkleben.
- Tresore lotrecht (Aufdruck "oben" beachten) in die Öffnung einsetzen und verkeilen, mit Wasserwaage kontrollieren.
- Beton B 45, Mischung 1:4, einfüllen und verdichten, Mischung nicht zu nass.
- Etwa 2 Tage nach dem Betonieren Tresortür öffnen, Feuchtigkeitsreste auswischen und trocknen lassen.
- Aus Sicherheitsgründen sind Tresore und Schlüssel nicht nummeriert. Ersatzschlüssel können nur nach Vorlage eines Musterschlüssels gefertigt werden.
- Tresorschlösser nicht ölen.
- Bei Tresoren mit Zahlenschloss sollten Sie Ihre Geheimzahl sicher hinterlegen.

Zur Beachtung: Bei Einbau in Außenwände kann durch Temperaturdifferenzen Schwitzwasser auftreten. Der Tresor muss dann entsprechend isoliert werden. Bei Folgeschäden durch Schwitzwasser und unsachgemäßem Einbau übernehmen wir keine Haftung.

Wandtresore PointSafe







Wandtresore PointSafe PW 1 - PW 3

- Getestet im BURG-WÄCHTER-Prüflabor
- Solider einwandiger Korpus

- mit Doppelbartschloss
- mit 2 Schlüsseln





Ausführung S

mit Doppelbartschloss und 2 Schlüsseln

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	kg	I
PW 1 S	61,00	24900 0	180 x 260 x 148	150 x 230 x 100	6,8	3,5
PW 2 S	78,00	24860 7	220 x 340 x 140	177 x 298 x 85	10,2	4,5
PW 3 S	102,00	24870 6	260 x 390 x 195	213 x 345 x 140	15,0	10,3



PW 2 S



Ausführung E

mit elektronischem Zahlenschloss, selbstprogrammierbar, Sie können Ihre Geheimzahl jederzeit ändern, Batteriebetrieb (inklusive 4 Batterien Mignon LR 6 AA), kein Stromanschluss erforderlich, Zusatz-Schloss für Notöffnung. Die Schlossarmatur steht 16 mm vor.

Artikel	VK*	EAN Außen H x B x T Innen H x B :		Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	kg	1
PW 2 E	118,00	24960 4	220 x 340 x 140	177 x 298 x 85	10,2	4,5
PW 3 E	151,00	24970 3	260 x 390 x 195	213 x 345 x 140	14,8	10,3



PW 2 E



PW 3 S



PW 3 E



Sicherheitsführer zum Waffengesetz



Stand 13.05.2009

Wer Waffen besitzt, hat eine große Verantwortung!

Die Grundregel des Waffengesetzes § 36 (1):

Wer Waffen oder Munition besitzt, hat die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um zu verhindern, dass diese Gegenstände abhanden kommen oder Dritte sie unbefugt an sich nehmen.

Schusswaffen dürfen nur getrennt von Munition aufbewahrt werden, sofern nicht die Aufbewahrung in einem Sicherheitsbehältnis erfolgt, das mindestens der Norm DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad 0 (Stand Mai 1997) entspricht.

Leitfaden zur sicheren Aufbewahrung von Waffen und / oder Munition

Um die Wahrscheinlichkeit des Waffenmissbrauchs zu verhindern und Ihre wertvollen Waffen vor Diebstahl zu schützen, empfiehlt sich ein höherwertiger Waffenschrank.

Kauftipp:

Ranger I / 8 * Widerstandsgrad I - hier sind Sie immer auf der sicheren Seite!

Im Verhältnis zu Ihren hochwertigen Waffen ist dies eine sinnvolle Investition, denn hier sind nicht nur Ihre Waffen geschützt, sondern auch die Munition und vieles mehr.

Die Mindestanforderungen und Spezifizierungen der Allgemeinen WaffV und des WaffG entnehmen Sie bitte der Tabelle rechts.



BURG

Sicherheitsführer zum Waffengesetz

Stand 13.05.2009

Was soll verschlossen werden?	Mindestanforderungen Was verlangt das Gesetz?	Der Tipp von BURG-WÄCHTER
Nur Munition	Stahlblechbehältnis ohne Klassifizierung	Nutzen Sie mindestens einen Möbeleinsatztresor der Serie Point , am besten mit Zahlenschloss
Bis 5 Kurzwaffen ohne Munition	Möbeleinsatztresor Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand 05/1995 inkl. Verankerung	Möbeleinsatztresor Sicherheitsstufe B CityLine C 1 S/E, C 4 S/E o. CombiLine CL 10-40 S/E, HomeLine H 1 S, H 1 E • VdS-geprüftes Schloss • doppelwandig • Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1 • Verankerungsmöglichkeit in Rückwand und Boden Tipp: Elektronische Schlösser Version E
Bis 10 Kurzwaffen ohne Munition	2 x Möbeleinsatztresor Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand 05/1995 inkl. Verankerung gemäß Montageanleitung Alternativ: Sicherheitsschrank, Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand 05/1995 mit mind. 200 kg Gewicht	Möbeleinsatztresor Sicherheitsstufe B CityLine C 1 S/E, C 4 S/E o. HomeLine H 1 S, H 1 E, CombiLine CL 10-40 S/E • VdS-geprüftes Schloss • doppelwandig • Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1 • Verankerungsmöglichkeit in Rückwand u. Boden Tipp: Elektronische Schlösser Version E Sicherheitsschränke Sicherheitsstufe B Office 101 - 106 S/E • VdS-geprüftes Schloss • Korpus und Tür doppelwandig • vorgerichtet für Bodenverankerung mit Befestigungsmaterial Tipp: Elektronische Schlösser Version E
Bis 10 Kurzwaffen inkl. Munition für Kurzwaffen	Wertschutzschrank Widerstandsgrad O (N) nach EN 1143-1	Wertschutzschrank Widerstandsgrad O (N) Karat MT 24-26 N S/E • VdS-geprüftes Schloss • Tür doppelwandig • Korpus 3-wandig, Außenmantel aus brennschneidgeschütztem Edelstahlmaterial • einbruch- und feuergeschützt • vorgerichtet für Rückwand- u. Bodenverankerung Tipp: Elektronische Schlösser Version E
Mehr als 10 Kurzwaffen mit oder ohne Munition für Kurzwaffen	Wertschutzschrank Widerstandsgrad I nach EN 1143-1	Wertschutzschrank Widerstandsgrad I Diplomat MTD 34-48 S/E • VdS-geprüftes Schloss • einbruch- und feuergeschützt • Korpus und Tür doppelwandig • Tür mit doppeltem, nicht rücksetzbarem Notverriegelungssystem • vorgerichtet für Rückwand- u. Bodenbefestigung Tipp: Elektronische Schlösser Version E
Bis 10 Langwaffen inkl. Munition für Langwaffen	Waffenschrank Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Stand 05/1995 Wichtig: Munition im abgeschlossenen Innenfach	Waffenschrank Sicherheitsstufe A Ranger A 5 S/E • VdS-geprüftes Schloss • Putzstockhalter in der Tür • mit abschließbarem Innenfach • vorgerichtet für Wand- u. Bodenbefestigung Tipp: Elektronische Schlösser Version E
Bis 10 Langwaffen, bis 5 Kurzwaffen inkl. Munition	Waffenschrank Sicherheitsstufe A Innenfach Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand 05/1995 Wichtig: Langwaffen + Munition für Kurzwaffe in A-Schrank Kurzwaffen + Munition für Langwaffe im B-Innenfach	Waffenschrank Sicherheitsstufe A/B Ranger W 7 A/B S, Ranger W 7 A/B E • VdS-geprüftes Schloss • Putzstockhalter in der Tür • mit abschließbarem Innenfach Sicherheitsstufe B • vorgerichtet für Wand- u. Bodenbefestigung Tipp: Elektronische Schlösser Version E
Über 10 Langwaffen + über 5 Kurzwaffen + Munition für Kurz- und Langwaffen	Waffenschrank Mind. Widerstandsgrad O (N) nach EN 1143-1	* Waffenschrank Widerstandsgrad I Ranger I/8 S, Ranger I/8 E • VdS-geprüftes Schloss • Korpus und Tür doppelwandig • einbruch- und feuergeschützt • Putzstockhalter u. Ablagefächer auf der Türinnenseite • Ablagefach im Schrank für Kurzwaffe und Munition Tipp: Elektronische Schlösser Version E Vorteil: Kein abschließbares Innenfach erforderlich. Bei fachgerechter Verankerung wird dieser Schrank auch in nicht ständig bewohnten Jagdhütten und Schützenheimen akzeptiert.



Waffenschränke



Ranger I/8

WIDERSTANDSGRAD I

- typgeprüfte und vom ECB·S/VdS überwachte Sicherheit
- Einbruch- und feuergeschützt
- · Korpus doppelwandig
- Tür doppelwandig
- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen
- Zusätzlich starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial

Außen H x B x T

1486 x 641 x 554

• Sicherheitsplus:

Nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik

 entspricht Paragraph 36 des aktuellen Waffengesetzes, Stand April 2009



Ranger I/8 S

Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", ECB·S-zertifiziert EN 1300 Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50.000.000 verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung. Die Schlossarmaturen stehen 20 mm vor.

Nähere Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitsschloss TRS 22 siehe S. 98.

für Waffen

EAN

32260 4

998,00



0	d	ō	ā	ï
ğ	Ġ	6	ĕ	
፵	g	P	뗏	

Artikel Ranger I/8 E

Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS-geprüft; ECB·S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 20 mm vor.

_					
	VK*	EAN	für Waffen	Außen H x B x T	Gewicht
	€	40 03482		mm	kg
	1098 00	32270 3	8	1/186 v 6/11 v 55/	265









Entspricht § 36 (Abs. 1) des aktuellen Waffengesetzes, Stand April 2009. **Bequemes Handling:**

Gewicht

265

Waffen und Munition in einem Schrank ohne getrennte Lagerung.



Ranger I/8 E

BURG-WÄCHTER-Tresore entsprechen dem höchsten Stand der Technik und sind international anerkannt. BURG-WÄCHTER ist Mitglied in dem Fachverband "Sicherheitssysteme" im VDMA und in der European Security Systems Association e.V. (ESSA).

Aufgrund technischer Umstellungen kann es bei Wand- und Möbeltresoren zu Maß- und Konstruktionsänderungen kommen.







SICHERHEITSSTUFE A

Einwandiger Waffenschrank für 5 Langwaffen

- lichte Einstellhöhe 1250 mm
- Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- mit abschließbarem Innenfach (H 143, B 293, T 232 mm innen) German Technology
- Putzstockhalter in der Tür
- Tür doppelwandig 60 mm
- Korpus 3 mm Stahl mit umlaufendem Feuerfalz
- 3-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen
- · vorgerichtet für Wand- und Bodenbefestigung
- hochwertige Verarbeitung
- getestet im BURG-WÄCHTER-Prüflabor
- entspricht Paragraph 36 des aktuellen Waffengesetzes, Stand April 2009



Ranger A 5



Ausführung S

Sicherheits-Doppelbartschloss – VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen.

Artikel	für Waffen	VK*	EAN	Außen H x B x T	Gewicht
		€	40 03482	mm	kg
A 5 S	5	409,00	02970 1	1450 x 300 x 335	64



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS-geprüft; ECB·S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 13 mm vor.

Artikel	für Waffen	VK*	EAN	Außen H x B x T	Gewicht
		€	40 03482	mm	kg
A 5 E	5	498,00	34250 3	1450 x 300 x 335	64

Ranger W 7 A/B

SICHERHEITSSTUFE A / Innenfach SICHERHEITSSTUFE B

Einwandiger Waffenschrank für 7 Langwaffen

- Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Tür doppelwandig 55 mm
- Korpus 3 mm Stahl mit umlaufendem Feuerfalz
- 3-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen
- lichte Einstellhöhe 1220 mm
- mit Putzstockhaltern in der Tür
- vorgerichtet für Wand- und Bodenbefestigung

- Abschließbares Innenfach, doppelwandig: z. B. für die Aufbewahrung von Munition
- (H 110, B 274, T 165 mm innen)
- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai 1995 • hochwertige Verarbeitung – Schutz gegen leichte Brände
- German Technology
- getestet im BURG-WÄCHTER Prüflabor
- entspricht Paragraph 36 des aktuellen Waffengesetzes, Stand April 2009



Ausführung S

Sicherheits-Doppelbartschloss – VdS-geprüft; ECB·S-zertifiziert EN 1300 Klasse A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen.

Artikel für Waffen	VK*	EAN	Außen H x B x T	Gewicht
	€	40 03482	mm	kg
W 7 A/B S 7	579,00	29980 7	1450 x 400 x 335	76



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 13 mm vor.

Artikel	für Waffen	VK*	EAN	Außen H x B x T	Gewicht
		€	40 03482	mm	kg
W 7 A/B E	7	659,00	34260 2	1450 x 400 x 335	76

Ersatzschlüssel für Ranger A 5/W 7

Artikel	VK*	EAN	
	€	40 03482	
Schlüssel nach Muster	47,00	16620 8	Schlüssellänge 68 mm
TR-Rohling 51	auf Anfrage	16670 3	Rohling, VE 3 Stück

BURG-WÄCHTER-Tresore entsprechen dem höchsten Stand der Technik und sind international anerkannt. BURG-WÄCHTER ist Mitglied in dem Fachverband "Sicherheitssysteme" im VDMA und in der European Security Systems Association e.V. (ESSA).

Aufgrund technischer Umstellungen kann es bei Wand- und Möbeltresoren zu Maß- und Konstruktionsänderungen kommen.





Ranger W 7 A/B



E 514 F

E 524 S

Sonderlackierung Brilliant

Wertschutzschränke, Panzergeldschränke

Die Sicherheitsmerkmale der Serie ROYAL

- typgeprüfte und vom ECB·S/VdS überwachte Sicherheit
- Korpus dreiwandig
- Türbänder einliegend
- gepanzertes Riegelwerk
- 3-seitige Verriegelung durch Vierkantbolzen mit breiter Sperrfläche, mehrfach gelagert
- durchgehende Hintergreiferschiene an der Bandseite
- spezieller Durchschlagschutz für das Schließsystem
- die Schlossarmatur (Türgriff) steht 65 mm vor
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- umlaufender, doppelter Feuerfalz
- 4-fach vorgerichtet für Rückwandverankerung, inkl. Befestigungsmaterial
- Innenraum mit Ordnertiefe
- serienmäßig mit verstellbaren Fachböden, individuelle Inneneinrichtung siehe Seite 117
- serienmäßig zweifarbig grau/weiß lackiert Sonderlackierungen siehe Seite 117
- Tipp für mehr Sicherheit: Kombinieren Sie 2 Verschluss-Systeme miteinander. Alle Kombinationsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 116.

Verschluss-System "SecuTronic":

BURG-WÄCHTER empfiehlt das elektronische Schließsystem "SecuTronic". Für mehr Sicherheit und Komfort.

- ECB·S-zertifiziert EN 1300: Schloss-Klasse B bzw. Klasse D
- VdS-geprüft
- Intelligente, bedienungsfreundliche Benutzerführung
- Es können je nach Sicherheitsstufe bis zu 10 bzw. 34 Benutzer verwaltet werden
- 1.000.000 echte Einstellmöglichkeiten





Version El



Serienmäßig inklusive Fingerscan-Modul.

Details zur Biometrie s. Seite 97.






WIDERSTANDSGRAD I

Standard-Schließsystem:

- umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", VdS-geprüft; ECB·S-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50.000.000 verschiedene Schließungen









E 512 E - E 518 E serienmäßig inklusive Fingerscan-Modul.

Wertschutzschrank ROYAL E 522 - 528

WIDERSTANDSGRAD II

Standard-Schließsystem:

- umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", VdS-geprüft; ECB·S-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50.000.000 verschiedene Schließungen

Sicherheitsplus:

- Isolationsmaterial nach DIN 4102-B2
- nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem

gen der Europäischen Normen EN- 1143-1 und/oder EN 1047-1. Dies wird in den ECB•S-Zertifikaten des European Certification Board • Security Systems (Zertifizierungs- stelle nach EN 45011) bestätigt. Die ECB•S Zertifizierung beinhaltet eine mehrfach pro Jahr unangemel- dete Prüfung der Produktions- Standorte. Hierdurch ist ein gleich-
bleibendes Qualitätsniveau gewährleistet. Alle Angaben ohne Gewähr!

Die BURG-WÄCHTER-Tresore dieser Baureihe erfüllen die Anforderun-

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	kg	1
E 522 S	4290,00	25900 9	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	360	162
E 524 S	4790,00	26000 5	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	480	231
E 526 S	5620,00	26100 2	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	640	327
E 528 S	8790,00	20950 9	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	910	588





E 522 E - E 528 E serienmäßig inklusive Fingerscan-Modul.

Wertschutzschränke, Panzergeldschränke



Wertschutzschrank ROYAL E 532 - 538

WIDERSTANDSGRAD III

Standard-Schließsystem:

- umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50.000.000 verschiedene Schließungen

Sicherheitsplus:

- Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach DIN 4102
- · nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem



E 532 E

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	kg	I
E 532 S	4460,00	26400 3	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	540	162
E 534 S	5290,00	26500 0	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	690	231
E 536 S	6540,00	26600 7	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	900	327
E 538 S	10180,00	21830 3	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	1280	588
400						





532 E - E 538 E

serienmäßig inklusive Fingerscan-Modul.

Panzer-Geldschrank ROYAL E 542 - 548

WIDERSTANDSGRAD IV

Standard-Schließsystem:

- · zwei umstellbare, gepanzerte Hochsicherheits-Doppelbartschlösser "SecuSafe", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300
- · bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- jeweils 50.000.000 verschiedene Schließungen

Sicherheitsplus:

- Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach DIN 4102
- doppeltes, nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem
- · grundsätzlich mit 2 Verschluss-Systemen

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	kg	1
E 542 SS	5620,00	26900 8	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	560	162
E 544 SS	5980,00	27000 4	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	720	231
E 546 SS	7080,00	27100 1	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	940	327
E 548 SS	11450,00	23090 9	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	1340	588





F 542 FF - F 548 FF

serienmäßig inklusive Fingerscan-Modul.

Panzer-Geldschrank ROYAL E 552 - 558


WIDERSTANDSGRAD V

Standard-Schließsystem:

- · zwei umstellbare, gepanzerte Hochsicherheits-Doppelbartschlösser "SecuSafe", VdS-geprüft; ECB·S-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- jeweils 50.000.000 verschiedene Schließungen

Sicherheitsplus:

- Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach DIN 4102-A1
- doppeltes, nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem
- grundsätzlich mit 2 Verschluss-Systemen
- Panzerung vor und hinter dem gesamten Schließsystem
- · doppelte Spezial-Armierung in Korpus und Tür
- doppelte Basküleverriegelung oben und unten







E 552 EE - E 558 EE serienmäßig inklusive Fingerscan-Modul.



E 546 ES



Verschluss-Systeme ROYAL, Ausbaustufen



Version S



Version SS



Version C



Version CS



Version CC



Version E



Version ES



Version EE



Version HSS



Version HSE



Version HEE

ECB·S-zertifizierte Verschluss-Systeme für ROYAL gemäß EN 1300

		-	_
Version	Schloss-Klasse	VK*	Bezeichnung
	EN 1300	€	-
			Modelle E 512 - 538:
5	В	_	Doppelbart-Hochsicherheitsschloss serienmäßig
S	В	160,00	2 Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser
:	В	160,00	1 manipulationsgeschütztes Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlosses
:S	В	320,00	1 manipulationsgeschütztes Zahlenschloss und ein Doppelbartschloss
C	В	320,00	2 manipulationsgeschützte Zahlenschlösser
	В	160,00	1 elektronisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlosses
S	В	320,00	1 elektronisches Zahlenschloss und ein Doppelbartschloss
E	В	320,00	2 elektronische Zahlenschlösser
			Modelle E 542 - 558:
S	В	_	2 Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser serienmäßig
:S	В	160,00	1 manipulationsgeschütztes Zahlenschloss und ein Doppelbartschloss
R S	В	270,00	1 redundantes elektronisches Zahlenschloss und ein Doppelbartschloss
R ER	В	450,00	2 redundante elektronische Zahlenschlösser
			Die High-Tech Schlösser für noch mehr Sicherheit:
ISS	С	460,00	2 Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser
ISE	C/D	615,00	1 Doppelbart-Sicherheitsschloss und 1 redundantes elektronisches
			Zahlenschloss
HEE	D	770,00	2 redundante elektronische Zahlenschlösser

BURG-WÄCHTER Tresorschlösser der Klasse D nach EN 1300 für den Einsatz im Hochsicherheitsbereich sind redundant. Die Tastatur mit Display-Steuerung ist im Drehknauf integriert. Das stark beleuchtete Display hat einen speziellen Seitensichtschutz der vor fremdem Einblick schützt.

Diese Hochsicherheits-Schlösser HEE sind anerkannt vom BSI - Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Panzer-Geldschränke Royal, Modelle E 542 - 558, sind serienmäßig mit redundanten Schlössern ausgestattet.

Zusatzschlüssel für Geldschränke Royal

Nähere Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitsschloss TRS 22 siehe S. 98.

Artikel	VK*	EAN				
	€	40 03482				
Schlüsselset 55 GLK-2	86,00	09270 5	2er Schlüsselset, 162 mm lang, mit Gelenk			
Schlüsselset 55 GLK-4	165,00	09290 3	00 3 4er Schlüsselset, 162 mm lang, mit Gelenk			
Schlüsselset 55 GLK-6	245,00	06900 4	6er Schlüsselset, 162 mm lang, mit Gelenk			
Schlüssel lt. Muster	210,00	08790 9	Schloss-Klasse B, Schlüssellänge 162 mm mit Gelenk			
Tresorschlüssel lt. M.						
für 540-558	290,00	12020 0	0 mit Gelenk, Schloss-Klasse C			

Wertschutzschränke / Panzer-Geldschränke ROYAL Größen 2 - 8




Größe 2



Größe 4



Größe 6



Größe 8

Geldschränke ROYAL E serienmäßig inklusive Fingerscan-Modul:

Mehr Infos dazu auf Seite 97.









Sonderlackierungen ROYAL

Artikel	Größe 2	Größen 4-8	
Aufpreis RAL-Lackierung			
Aufpreis Brillant-Lackierung	auf A	Anfrage	
Brilliant-Lackierung: bei Zubehö	rteilen (Innentresor etc.)		

Sonder-Armaturen

Artikel	VK*	Bezeichnung
	€	
Aufpreise	550,00	Riegel und Griff vergoldet
	880,00	Riegel und Griff und 1 Armatur vergoldet (außer E)
	995,00	Riegel und Griff und 2 Armaturen vergoldet (außer E)
	115,00	Griff verchromt oder lackiert
	187,00	Griff und 1 Armatur lackiert
	260,00	Griff und 2 Armaturen lackiert
	67,00	Frontblende in RAL-Lackierung
	99,00	Frontblende in Metallic-Lackierung
	166,00	Frontblende in Brilliant-Lackierung
	995,00	Frontblende vergoldet, verchromt oder vermessingt



Innentresor IT 1

Zubehör ROYAL E 512 - 558

Artikel	VK*	EAN	Bezeichnung
	€	40 03482	<u> </u>
			für ROYAL Größen 2 - 6:
IT 1 ZS mont.	235,00	15240 9	Innentresor mit Zylinderschloss - 250 mm hoch (innen 210)
IT 2 TR mont.	330,00	15250 8	Innentresor mit Doppelbartschloss - 405 mm hoch (innen 365 mm f. Ordner)
FB 36	61,50	15350 5	zusätzlicher Fachboden
A-FB 510	225,00	15360 4	Teleskop-Auszieh-Fachboden
A-HR 510	225,00	15370 3	Teleskop-Auszieh-Hängerahmen
N R G 500 - 3	470,00	15210 2	Nachrüstgewicht
			für ROYAL Größe 8:
IT 2 TR mont.	330,00	15250 8	Innentresor mit Doppelbartschloss - 405 mm hoch (innen 365 mm f. Ordner)
FB 37	109,00	07460 2	zusätzlicher Fachboden
A-FB 517	415,00	05190 0	Teleskop-Auszieh-Fachboden
A-HR 517	415,00	05180 1	Teleskop-Auszieh-Hängerahmen



Innentresor IT



A-HR 510





Sonderlösungen für professionelle Anforderungen: Fragen Sie unsere Tresorspezialisten nach der besten Lösung für Ihre Sicherheits-Bedürfnisse.



Sicherheitsschränke OfficeLine

Office Line 101 - 106

SICHERHEITSSTUFE B

- · Sicherheitsschrank/Geschäftstresor
- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Korpus doppelwandig
- Tür doppelwandig
- stabile dreiseitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- · die Schlossarmaturen stehen 20 mm vor
- serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial. 1 Bodenbohrung mittig angeordnet.
- Ordnertiefe, Fachböden verstellbar, auch mit Innentresor lieferbar
- serienmäßig lichtgrau RAL 7035 lackiert, Bedien-Armatur schwarz abgesetzt



Office 101 S



Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50.000.000 verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung. Die Schlossarmaturen stehen 20 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	I
Office 101 S	840,00	30610 9	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	110	87
Office 102 S	1198,00	30630 7	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	126	122
Office 102 S 300	1320,00	30850 9	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	300	122
Office 104 S	1660,00	30650 5	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	163	174
Office 104 S 300	1790,00	30870 7	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	300	174
Office 106 S	2450,00	30840 0	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	300	315



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", ECB·S-zertifiziert EN 1300 Klasse B.

Echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 20 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	I
Office 101 E	920,00	30600 0	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	110	87
Office 102 E	1280,00	30620 8	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	126	122
Office 102 E 300	1398,00	30860 8	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	300	122
Office 104 E	1740,00	30640 6	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	163	174
Office 104 E 300	1870,00	30880 6	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	300	174
Office 106 E	2530,00	30890 5	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	300	315



Office 102 E

Innentresore für Office 101 - 106

Es können auch mehrere Innentresore untereinander montiert werden.

Artikel	VK*	EAN	passend für:	H x B x T
	€	40 03482		mm
IT - Office 1	180,00	15230 0	Office 101 -104/300	151 x 498 x 303
IT - Office 2	200,00	15320 8	Office 106	151 x 638 x 303

Praktisches Zubehör für Office 101 - 104

Artikel	VK*	EAN	passend für:	
	€	40 03482		
A-FB 100	160,00	04540 4	Office 101 -104/300	Auszieh-Fachboden Office
A-HR 100	170,00	04680 7	Office 101 -104/300	Auszieh-Hängerahmen Office

Zusatzschlüssel für OL 101-126

Nähere Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitsschloss TRS 22 siehe S. 98.

Artikel	VK*	EAN	
	€	40 03482	
Schlüsselset 55 OL-2	26,00	08920 0	2er Schlüsselset, 124 mm lang
Schlüsselset 55 OL-4	52,00	09260 6	4er Schlüsselset, 124 mm lang
Schlüsselset 55 OL-6	75,00	06890 8	6er Schlüsselset, 124 mm lang
Schlüssel It. Muster	210,00	08780 0	Schloss-Klasse B, Schlüssellänge 124 mm

Streckenlieferung der Modelle **OL 101 - 106** durch Spedition frei hinter die erste Tür ohne Stufen gegen geringe Gebühr. Gegen Aufpreis kann die Anlieferung auch durch Spezialfahrzeuge erfolgen, inkl. 1/2 Stunde Aufstellzeit mit 2 Personen. Zusatzpersonal oder der Einsatz von Kran bzw. Stapler wird gesondert verrechnet.

Betrifft Maßangabe Tür H x B: lichte Türöffnung in mm

Irrtum und Änderungen vorbehalten. Geringe Maß- und Gewichtsdifferenzen sind fertigungsbedingt.

Die BURG-WÄCHTER-Tresore dieser Baureihe erfüllen die Anforderungen der Europäischen Normen EN-1143-1 und/oder EN 1047-1. Dies wird in den ECB . Zertifikaten des European Certification Board • Security Systems (Zertifizierungsstelle nach EN 45011) bestätigt. Die **ECB•S** Zertifizierung beinhaltet ne mehrfach pro Jahr unangemeldete Prüfung der Produktions-Standorte. Hierdurch ist ein gleichbleibendes Qualitätsniveau gewährleistet. Alle Angaben ohne Gewähr!

Wertschutzschränke OfficeLine



Office Line 111 - 116

WIDERSTANDSGRAD I

- freistehender Wertschutzschrank/Geschäftstresor
- typgeprüfte und vom ECB·S/VdS überwachte Sicherheit
- einbruch- und feuergeschützt
- Korpus doppelwandig
- Tür doppelwandig
- stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial. 1 Bodenbohrung mittig angeordnet.
- Ordnertiefe, Fachböden verstellbar, auch mit Innentresor lieferbar
- serienmäßig lichtgrau RAL 7035 lackiert, Bedien-Armatur schwarz abgesetzt
- Sicherheitsplus: nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem innerhalb



Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", ECB·S-zertifiziert EN 1300 Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50.000.000 verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung. Die Schlossarmaturen stehen 20 mm vor.

der Türmechanik

Nähere Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitsschloss TRS 22 siehe S. 98.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	1
Office 111 S	1190,00	30670 3	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	121	87
Office 112 S	1660,00	30690 1	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
Office 114 S	2050,00	30710 6	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	213	174
Office 114 S 300	2300,00	30790 8	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	305	174
Office 116 S	2800,00	30930 8	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	310	315



Office 112 S






Ausführung E

NEU: Serienmäßig mit integriertem Fingerscan-Modul. Details zum Biometrie-System s. Seite 97. Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS-geprüft; ECB·Szertifiziert EN 1300 Klasse B. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes, bis zu 24 Fingerscans und bis zu 300 optionale TSE E-KEY verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktionen, etc. über optionale TSE PC-Software Pakete programmierbar, s. Seite 29 + 31. Inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 50 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	I
Office 111 E	1270,00	30660 4	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	121	87
Office 112 E	1740,00	30680 2	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
Office 114 E	2130,00	30700 7	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	213	174
Office 114 E 300	2380,00	30780 9	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	305	174
Office 116 E	2880,00	30940 7	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	310	315



Innentresore für Office 111 - 116

Es können auch mehrere Innentresore untereinander montiert werden.

Artikel	VK*	EAN	passend für:	H x B x T
	€	40 03482		mm
IT - Office 1	180,00	15230 0	Office 111 -114/300	151 x 498 x 303
IT - Office 2	200,00	15320 8	Office 116	151 x 638 x 303



Office 114 E

Praktisches Zubehör für Office 111 - 114

Artikel	VK*	EAN	passend für:	
	€	40 03482		
A-FB 100	160,00	04540 4	Office 111 -114/300	Auszieh-Fachboden Office
A-HR 100	170,00	04680 7	Office 111 -114/300	Auszieh-Hängerahmen Office


Streckenlieferung der Modelle OL 111 - 116 durch Spedition frei hinter die erste Tür ohne Stufen gegen geringe Gebühr. Gegen Aufpreis kann die Anlieferung auch durch Spezialfahrzeuge erfolgen, inkl. 1/2 Stunde Aufstellzeit mit 2 Personen. Zusatzpersonal oder der Einsatz von Kran bzw. Stapler wird gesondert verrechnet.

Optimale Innenraumausnutzung Geldschränke Office Line:



OL 102 01 112 OL 122






OL 104

OI 114

OL 124





Wertschutzschränke OfficeLine

Office Line 121 - 126

WIDERSTANDSGRAD II

- freistehender Wertschutzschrank/Geschäftstresor
- typgeprüfte und vom ECB·S/VdS überwachte Sicherheit
- einbruch- und feuergeschützt
- Korpus doppelwandig
- Tür doppelwandig
- stabile dreiseitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an
- serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial. 1 Bodenbohrung mittig angeordnet.
- Ordnertiefe, Fachböden verstellbar, auch mit Innentresor
- · serienmäßig lichtgrau RAL 7035 lackiert, Bedien-Armatur schwarz abgesetzt
- Sicherheitsplus:

nicht rücksetzbares, doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik



Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", ECB·S-zertifiziert EN 1300 Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50.000.000 verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung. Die Schlossarmaturen stehen 20 mm vor.

Nähere Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitsschloss TRS 22 siehe S. 98.



Office 122 E

Office 121 S

Artikei	VK"	EAN	Außen H x B x I	innen H x B x i	IUTHXB	Gewicht	innait
	€	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	I
Office 121 S	1590,00	30020 6	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	205	87
Office 122 S	1890,00	30040 4	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
Office 124 S	2310,00	30060 2	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	239	174
Office 126 S	3190,00	30080 0	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	336	315





NEU: Serienmäßig mit integriertem Fingerscan-Modul. Details zum Biometrie-System s. Seite 97. Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS-geprüft; ECB·S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes, bis zu 24 Fingerscans und bis zu 300 optionale TSE E-KEY verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktionen, etc. über optionale TSE PC-Software Pakete programmierbar, s. Seite 29 + 31. Inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA. Ausführung E Die Schlossarmatur steht 50 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	I
Office 121 E	1670,00	30030 5	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	205	87
Office 122 E	1970,00	30050 3	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
Office 124 E	2390,00	30070 1	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	239	174
Office 126 E	3270,00	30090 9	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	336	315



Office 126 E

Innentresore für Office 121 - 126

Es können auch mehrere Innentresore untereinander montiert werden.

Artikel	VK*	EAN	passend für:	H x B x T
	€	40 03482		mm
IT - Office 1	180,00	15230 0	Office 121 - 124	151 x 498 x 303
IT - Office 2	200,00	15320 8	Office 126	151 x 638 x 303

Praktisches Zubehör für Office 121 - 124

Artikel	VK*	EAN	passend für:	
	€	40 03482		
A-FB 100	160,00	04540 4	Office 121 -124	Auszieh-Fachboden Office
A-HR 100	170,00	04680 7	Office 121 -124	Auszieh-Hängerahmen Office



Schlüsseltresore

Auf Wunsch können die Wertschutzschränke der Serie OfficeLine in Größe 4 (Modelle 104, 114 und 124) als Schlüsseltresor gebaut werden.

Die Inneneinrichtung enthält dann 480 Haken auf 3 stabilen, leichtgängigen Teleskopauszügen, vollständig ausziehbar.

Preis auf Anfrage.

Streckenlieferung der Modelle OL 121 - 126 durch Spedition frei hinter die erste Tür ohne Stufen gegen geringe Gebühr. Gegen Aufpreis kann die Anlieferung auch durch Spezialfahrzeuge erfolgen, inkl. 1/2 Stunde Aufstellzeit mit

Zusatzpersonal oder der Einsatz von Kran bzw. Stapler wird gesondert verrechnet.

Dokumentenschränke OfficeDoku



Office Doku 121 - 124

GÜTEKLASSE S 60 P UND WIDERSTANDSGRAD II

- Dokumententresor, Schutz gegen Einbruch und Feuer
- 2 Sicherheitsstufen in einem, typgeprüft und vom ECB·S/VdS überwachter Einbruchschutz
- Korpus doppelwandig, vollflächig massiv mit Feuerschutzmaterial ausgegossen
- Tür doppelwandig
- stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzlich starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial. 1 Bodenbohrung mittig angeordnet.
- geprüfter Feuerschutz nach Güteklasse S 60 P (1 Stunde Feuerprüfung für Papier)
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordnertiefe, 2 verstellbare Fachböden, auch mit Innentresor lieferbar
- serienmäßig lichtgrau RAL 7035 lackiert, Bedien-Armatur schwarz abgesetzt
- Sicherheitsplus:

nicht rücksetzbares doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik



OfficeDoku 124 S



Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", ECB·S-zertifiziert EN 1300 Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50.000.000 verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung. Die Schlossarmaturen stehen 20 mm vor.

Nähere Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitsschloss TRS 22 siehe S. 98.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	1
OfficeDoku 121 S	2160,00	30730 4	626 x 641 x 555	476 x 498 x 336	476 x 498	300	79,6
OfficeDoku 124 S	2998,00	30770 0	1096 x 641 x 555	946 x 498 x 336	946 x 498	450	158,3





Ausführung E

NEU: Serienmäßig mit integriertem Fingerscan-Modul. Details zum Biometrie-System s. Seite 97. Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS-geprüft; ECB·S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes, bis zu 24 Fingerscans und bis zu 300 optionale TSE E-KEY verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktionen, etc. über optionale TSE PC-Software Pakete programmierbar, s. Seite 29 + 31. Inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 50 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	1
OfficeDoku 121 E	2240,00	30720 5	626 x 641 x 555	476 x 498 x 336	476 x 498	300	79,6
OfficeDoku 124 E	3080,00	30760 1	1096 x 641 x 555	946 x 498 x 336	946 x 498	450	158,3

Innentresore für Office Doku 121 + 124

Es können auch mehrere Innentresore untereinander montiert werden.

Artikel	VK*	EAN	passend für:	HxBxT
	€	40 03482		mm
IT - Office 1	180,00	15230 0	Office Doku 121 + 124	151 x 498 x 303



OfficeDoku 124 E

Zusatzschlüssel für OL 121+124 Doku

Nähere Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitsschloss TRS 22 siehe S. 98.

Artikel	VK*	EAN	
	€	40 03482	
Schlüsselset 55 GLK-2	86,00	09270 5	2er Schlüsselset, 162 mm lang, mit Gelenk
Schlüsselset 55 GLK-4	172,00	09290 3	4er Schlüsselset, 162 mm lang, mit Gelenk
Schlüsselset 55 GLK-6	258,00	06900 4	6er Schlüsselset, 162 mm lang, mit Gelenk
Schlüssel It. Muster	210,00	08790 9	VdS Schloss-Klasse 2, Schlüssellänge 162 mm mit Gelenk

Die Wertschutzschränke und Dokumentensafes der Office-Serie serienmäßig inklusive Fingerscan-Modul:

Mehr Infos dazu auf Seite 97.



Streckenlieferung der Modelle

OD 121 - 124 durch Spedition frei
hinter die erste Tür ohne Stufen
gegen geringe Gebühr.
Gegen Aufpreis kann die Anlieferung
auch durch Spezialfahrzeuge erfolgen,
inkl. 1/2 Stunde Aufstellzeit mit
2 Personen.
Zusatzpersonal oder der Einsatz von Kran

bzw. Stapler wird gesondert verrechnet.

Die BURG-WÄCHTER-Tresore dieser Baureihe erfüllen die Anforderungen der Europäischen Normen EN-1143-1 und/oder EN 1047-1. Dies wird in den ECB • S-Zertifikaten des European Certification Board • Security Systems (Zertifizierungsstelle nach EN 45011) bestätigt. Die **ECB**•**S** Zertifizierung beinhaltet eine mehrfach pro Jahr unangemeldete Prüfung der Produktions Standorte. Hierdurch ist ein gleich bleibendes Oualitätsniveau gewährleistet. Alle Angabe ohne Gewähr!



Dokumententresore, Diskettensafes

Dokumententresore SAFE-DIS 421 TE/422 TE

GÜTEKLASSE S 120 P UND WIDERSTANDSGRAD I

- mit Disketten-Innenschrank Güteklasse S 120 P/DIS
- geprüfte Sicherheit nach RAL-RG 626/7
- feuersichere Aufbewahrung von Papieren und Disketten
- das ideale Schrank-im-Schrank-System
- Farbe: RAL 7035, Lichtgrau
- Außentiefe: Der Griff steht 80 mm vor

- mit elektronischem Zahlenschloss "SecuTronic" ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B,
- mit 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA
- Höhe ab Disketteninnenschrank: 918 bzw. 1364 mm
- serienmäßig mit zwei Bodenverankerungsmöglichkeiten

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	kg	1
Safe-DIS 421 TE	6580,00	22600 1	1530 x 955 x 777	1268 x 734 x 440	650,0	409,0
Safe-DIS 422 TE	7690,00	22610 0	1976 x 955 x 777	1714 x 734 x 440	850,0	553,0



Artikel	VK*	EAN	Bezeichnung
	€	40 03482	
421-10	53,90	22620 9	Fachboden
421-30	239,00	22630 8	Teleskop-Auszug
421-50	186,00	22640 7	Teleskop-Hängerahmen verstellbar
421-70	1795,00	22650 6	zusätzlicher Innenschrank Güteklasse S 120 P/DIS





Safe-DIS 421 TE

Diskettensafe SAFE-DIS 420 S

GÜTEKLASSE S 60 DIS

- geprüfte Sicherheit nach RAL-RG 626/7
- der kompakte Diskettenschrank für jedes Büro mit Doppelbartschloss und praktischem Schnappverschluss
- Farbe: RAL 7035, Lichtgrau
- Außentiefe: Der Griff steht 40 mm vor



Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	kg	I
Safe-DIS 420 S	2450,00	24390 9	712 x 560 x 770	390 x 290 x 460	221,0	52,0

Zubehör für SAFE-DIS 420 S

Artikel	VK*	EAN	Bezeichnung
	€	40 03482	
420-35	43,50	24110 3	Fachboden
420-30	85,60	24070 0	Teleskop-Auszug
420-64	53,90	24080 9	Korb für 3 1/2" Disketten
420-74	49,90	24090 8	Korb für 5 1/4" Disketten und CD-ROM
430-90	72,00	24300 8	Korb für Streamer-Tapes



Safe-DIS 420 S



BURG WÄCHTER

Diskettensafe SAFE-DIS 440 S - 446 S

GÜTEKLASSE S 120 DIS UND WIDERSTANDSGRAD II

- geprüfte Sicherheit nach RAL-RG 626/7 und 627
- BURG-WÄCHTER Diskettensafes mit individueller Einrichtung
- gas- und wasserdicht
- Farbe: RAL 7035, Lichtgrau
- Außentiefe: Der Griff steht 85 mm vor
- serienmäßig mit zwei Bodenverankerungsmöglichkeiten
- Preise Safe-DIS 440-446 ohne Zubehör
- Türanschlag DIN links gegen Aufpreis möglich

• Standard-Verschluss-System:

umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", ECB·S-zertifiziert EN 1300 Klasse B

- 10 Zuhaltungen
- mit Schließzwang
- 50.000.000 verschiedene Schließungen
- mit Panik-Schnellverschluss
- BURG-WÄCHTER "SecuTronic" (ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B) gegen Aufpreis



Safe-DIS 441 E

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482	mm	mm	kg	1
Safe-DIS 440 S	4350,00	24400 5	730 x 786 x 918	332 x 446 x 478	320,0	71,0
Safe-DIS 441 S	5890,00	24410 4	1050 x 786 x 918	652 x 446 x 478	460,0	139,0
Safe-DIS 442 S	6580,00	24420 3	1293 x 786 x 918	895 x 446 x 478	543,0	191,0
Safe-DIS 444 S	8690,00	24430 2	1850 x 786 x 918	1450 x 446 x 478	785,0	310,0
Safe-DIS 446 S	10400,00	24440 1	1850 x 1193 x 918	1450 x 855 x 478	1150,0	590,0

Verschluss-Systeme für Diskettensafes SAFE-DIS 440 - 446

	VK*	Artikel	
	€		
S	-	Hochsicherheits-Doppelbartschloss serienmäßig	
	160,00	mit elektronischem Zahlenschloss "SecuTronic" ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B, (inkl. Batterien) und 1.000.000 echten Einstellmöglichkeiten anstelle des Hochsicherheits-Doppelbartschlosses	NEU



Safe-DIS 444 S

Die Modelle 421/422 TE und 440-446 E serienmäßig inklusive Fingerscan-Modul:

Mehr Infos dazu auf Seite 97. Aktualisierung des Schliess-Systems im Laufe des Jahres.





Zubehör für SAFE-DIS 440 - 446

Artikel	VK*	EAN	Bezeichnung
	€	40 03482	·
430-40	57,80	24210 0	Fachboden für 440-444
434-60	65,00	24330 5	Fachboden für 446
430-30	149,00	24170 7	Teleskop-Auszug für 440-444
434-67	173,00	24290 2	Teleskop-Auszug für 446
430-65	54,00	24180 6	Korb für 3 1/2" Disketten (100 Stk.) +
			3 1/2" Optical Disk (60 Stk.)
430-75	50,00	24190 5	Korb für CD-ROM (30 Stk.) und 5 1/4" Optical Disk (30 Stk.)
430-90	72,00	24300 8	Korb für Streamer-Tapes
430-42	86,50	24230 8	verstellbare Unterteilung für 430-30
434-42	86,50	24350 3	verstellbare Unterteilung für 434-67
430-25	270,00	24240 7	Innentresor mit Ordnertiefe für 440-444
434-25	458.00	24360 2	Innentresor-Einsatz, 2-teilig für 446



430-65

Die Lieferung der Dokumententresore und Diskettensafes erfolgt durch Spedition frei hinter die erste Tür ohne Stufen. Gegen Aufpreis erfolgt die Anlieferung durch Spezialfahrzeuge inkl. 1/2 Stunde Aufstellzeit mit 2 Personen. Zusatzpersonal oder der Einsatz von Kran oder Stapler wird gesondert verrechnet.





430-90



MANAGEMENTSYSTEM ZERTIFIKAT

Innenraumausnutzung

Möbeleinsatztresore C 1 - C 4, H 3







Sicherheitsschränke Combi-Line CL 10 - CL 40







Möbeleinsatztresore MT 24 N - MT 26 N



MT 24 N



Wertschutzschränke MTD 34 - 48









MTD 34

MTD 35

MTD 36 MTD 46

MTD 38 MTD 48

Sicherheitsschränke OfficeLine 101 - 106, Wertschutzschränke OfficeLine 111 - 126








OL 102 OL 112 OL 122



OL 104 OL 114 OL 124



OL 106 OL 116 OL 126

Wertschutzschränke / Panzer-Geldschränke ROYAL Größen 2 - 8











Größe 6 Größe 8


VDMA



Beispiele für die individuelle Ausstattung:











Innentresor

IT 2 (groß)



IT 1 (klein)

Teleskop-Ausziehfachboden



Teleskop-Ausziehhängerahmen z.B. DIN A 4 Hängemappen



Teleskop-Ausziehhängerahmen z.B. EDV-Listen-Mappen





Versicherungsschutz





		The same of
and Desiration of the last		
Section	Sextar.	1001
Address page	- 11	and the same
STATE OF THE PARTY OF		4000
Name of Street		THE OWNER OF THE OWNER, THE OWNER









	Sicherheitsstufen-Datenblatt								
Behältnisart	ältnisart Sicherheitsstufe		Modell	Versicherungsschutz * gewerbl. bis € privat bis €					
Wandtresor (Einmauerschrank)			Point PW 1 - 3	*					
Wandtresor (Einmauerschrank)	B VDMA 24992 Stand Mai 1995		WT 11-13 CW 5 350	10.000,-	40.000,-				
Möbeleinsatztresor (einwandiger Stahlschrank)			Point P 1 - 4, FP 4 E	*					
Möbeleinsatztresor Waffenschrank (einwandiger Stahlschrank)	A VDMA 24992	unter 200 kg	H 3	2.500,-	*				
	Stand Mai 1995	unter 200 kg	Waffenschrank Ranger A 5/W 7	2.500,-	*				
Möbeleinsatztresor (mehrwandiger Einsatzschrank)	B VDMA 24992 Stand Mai 1995 Möbeleinsatztresore versicherbar nach Sicherheitsstufe B nur in eingebautem Zustand	unter 200 kg	C 1, C 4	2.500,-	*				
Sicherheitsschrank (mehrwandiger Stahlschrank)	B VDMA 24992 Stand Mai 1995	unter 200 kg	Office 101-104	2.500,-	*				
		über 300 kg	Office 102+104/300, Office 106	10.000,-	40.000,-				
Sicherheitsschrank	S 2 DIN EN 14450 B VDMA 24992 Stand Mai 1995		CL 10 - CL 40	2.500,-	20.000,-				
Wertschutzschrank	N ECB-S/VdS N		MT 24 N MT 26 N	10.000,-	40.000,-				
Wandtresor (Einmauerschrank)	N ECB·S/VdS N		WT 14 N WT 16 N	10.000,-	40.000,-				
Wertschutzschrank	I ECB·S/VdS I		WT 10, MTD 34-48 Office 111-116 E 512 - E 518	20.000,-	65.000,-				
Wertschutzschrank	II ECB·S/VdS II		E 522 - E 528 Office 121 - 126 Office Doku 121/124	50.000,-	100.000,-				
Wertschutzschrank	III ECB·S/VdS III		E 532 - E 538	100.000,-	200.000,-				
Panzer-Geldschrank	IV ECB-S/VdS IV		E 542 - E 548	150.000,-	400.000,-				
Panzer-Geldschrank	V ECB·S/VdS V		E 552 - E 558	250.000,-	lt. Vereinbarung				

Die genannten Summen sind Mindest-Versicherungswerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln.

Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadensverhütung GmbH, Köln, anerkannten Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.

- Wegen unterschiedlicher Versicherungsbedingungen ist eine Abstimmung mit dem Versicherer erforderlich. Eine Versicherung nach VHB 2004 (Verbundene Hausratversicherungs-Bedingungen, z.B. HUK Coburg) beinhaltet nach § 19 bereits Versicherungsschutz von
 - € 1.500,- für Bargeld
 - € 3.000,- für Urkunden, Sparbücher und sonstige Wertpapiere
 - £ 25.000,- für Schmuck, Briefmarken, Münzen etc.
 Sie erreichen einen entsprechend höheren Versicherungsschutz bei der Beratung durch Ihren Versicherer.

- Alle Schränke mit einer Masse von weniger als 1000 kg sind mit einer Verankerungseinrichtung ausgestattet und sollten gemäß Montageanleitung verankert werden. Jedem ECB•S / VdS-anerkannten Behältnis wird eine Betriebs- und
- Jedem ECB•S / VdS-anerkannten Behältnis wird eine Betriebs- und Montageanleitung beigefügt. Wegen der Schlüsselaufbewahrungsklausel bzw. dem hohen
- Wegen der Schlüsselaufbewahrungsklausel bzw. dem hohen Schlüsseldiebstahl-Risiko empfehlen die Versicherungen Zahlenschlösser. BURG-WÄCHTER bietet Tresore mit:
 - Elektronik-Zahlenschloss
 - Schiebe-Zahlenschloss
 - Wählscheiben-Zahlenschloss

Sie erhöhen Ihren Schutz.

 Bitte beachten Sie, je sicherer Ihr Tresor, desto günstiger die Versicherungsprämie.

BURG-WÄCHTER ist Mitglied in dem Fachverband "Geldschränke und Tresor-Anlagen" im VDMA und in der European Security Systems Association e.V. (ESSA)



BURG-WÄCHTER-Tresore entsprechen dem höchsten Stand der Technik und sind international anerkannt.

Die BURG-WÄCHTER-Tresore der Baureihen KARAT, DIPLOMAT, OFFICE und ROYAL erfüllen die Anforderungen der Europäischen Normen EN-1143-1 und/oder EN 1047-1. Dies wird in den **ECB•S-**Zertifikaten des **E**uropean **C**ertification **B**oard • **S**ecurity Systems (Zertifizierungsstelle nach EN 45011) bestätigt.

Die ECB+S Zertifizierung beinhaltet eine mehrfach pro Jahr unangemeldete Prüfung der Produktions-Standorte. Hierdurch ist ein gleichbleibendes Qualitätsniveau gewährleistet. Alle Angaben ohne Gewähr!



Präsentations-Ideen für Tresore



Beispiel zur Präsentation einzelner Tresor-Serien.





A

Tresor-Center

Stabiler Warenträger für schwere Tresore in 3 verschiedenen Ausführungen: CombiLine, Karat, Diplomat

• Maße: Höhe: 185 cm Breite: 70 cm

Tiefe: 50 cm



Gern planen wir Ihre Tresor-Präsentation individuell!